



GT-VisionLift MRL - CHARTE DE SÉLECTION

Ascenseurs sans salle de machines

	MRL Express ^{MC}	MRL ECHO LE ou XT ^{MC}	MRL Z3 ^{MC}	MRL Genius ^{MC}
Coût	\$	\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$\$
Capacité	2000 à 2500 lbs (900 à 1134 kg)	2000 à 3500 lbs (900 à 1588 kg)	2000 à 5000 lbs (900 à 2268 kg)	2000 à 4000 lbs (900 à 1814 kg)
Vitesse	150 à 200 pi/min. (0.75 à 1.0 m/s)	150 à 200 pi/min. (0.75 à 1.0 m/s)	200 à 500 pi/min. (1.0 à 2.5 m/s)	200 à 500 pi/min. (1.0 à 2.5 m/s)
Configuration	Passager	Passager	Passager ou hôpital	Passager
Alimentation	208 / 480 / 600	208 / 480 / 600	208 / 480 / 600	208 / 480 / 600
Trajet maximum	100 pieds (30.5 m)	100 pieds (30.5 m)	325 pieds (100 m)	325 pieds (100 m)
Nombre maximum d'arrêts	8	8	26	26
Entrées	Avant Avant et arrière	Avant Avant et arrière	Avant Avant et arrière	Avant
Type de puits	Hydraulique	Hydraulique	Traction, Contrepoids à l'arrière	Traction, Contrepoids sur le côté
Arrangement (Design)	Contrepoids sur le côté	Contrepoids sur le côté	Contrepoids sur le côté	Contrepoids à l'arrière
Fosse minimum	150 pi/min. (0.75 m/s) 200 pi/min. (1.0 m/s)	5'-6" (1676 mm) 5'-6" (1676 mm)	5'-6" (1676 mm) 5'-6" (1676 mm)	- 5'-0" (1524 mm) 5'-6" (1676 mm) 6'-6" (1981 mm)
ASMEA17,1-2007 CSA B44-07	350 pi/min. (1.75 m/s) 500 pi/min. (2.5 m/s)	- -	- -	- -
Surplomb minimum	150 pi/min. (0.75 m/s) 200 pi/min. (1.0 m/s)	15'-6" (4650 mm) 15'-6" (4650 mm)	15'-6" (4650 mm) 15'-6" (4650 mm)	- 15'-6" (4650 mm) 15'-6" (4650 mm)
Pour cabine de 8'-0" (2438mm)	350 pi/min. (1.75 m/s) 500 pi/min. (2.5 m/s)	- -	- -	- -
Surplomb recommandé	150 pi/min. (0.75 m/s) 200 pi/min. (1.0 m/s)	17'-0" (5182 mm) 17'-0" (5182 mm)	17'-0" (5182 mm) 17'-0" (5182 mm)	- 17'-0" (5182 mm) 16'-6" (4950 mm)
Pour cabine de 8'-0" (2438mm)	350 pi/min. (1.75 m/s) 500 pi/min. (2.5 m/s)	- -	- -	- -
Position du moteur	En haut, dans les puits	En haut, dans les puits	En haut, dans les puits	En haut, dans les puits
Distance maximum salle du contrôleur	Optionnel - 100'-0"	Optionnel - 100'-0"	Optionnel - 100'-0"	Optionnel - 100'-0"
Nb. de chariot maximum par groupe	Jusqu'à 4	Jusqu'à 4	Jusqu'à 8	Jusqu'à 8