



120, rue de Naples, St-Augustin-de-Desmaures, Qc, Canada,
G3A 2Y2
Tél.: 418.878.4116 Téléc.: 418.878.1595
Courriel : ventes@globaltardif.com

GT SmartLift™

Selon B355-M00 , B613M00, ASME A18.1

Demande de prix

GT Accessibilité

Mise à jour: 2013-06-06

Date : _____ Nombre d'unité(s) : _____ Soumission # : _____
 Sera complété par Global Tardif

Compagnie : _____ Projet : _____

Contact : _____ Lieu : _____
 Ville, Province, Pays

NOTE: Toutes les demandes de prix peuvent être envoyées à ventes@globaltardif.com ou par télécopieur au 418.878.1595.

Visitez notre site à www.globaltardif.com pour plus d'informations.

Moteur & contrôle **STANDARD** dans la tour OU quelle distance _____ Code applicable: _____

Qté d'ascenseur(s) : _____ 1 Application publique Application résidentielle

Capacité : **750 LBS** Voltage principal : _____ 120 / 1 / 60

Vitesse : **15pi/min**

Nombre d'arrêts : _____

Ouvertures avant : _____

Ouvertures arrière : _____

Ouvertures latérales : _____

Course: _____ po

Fosse: **3"** Standard

Surplomb : _____

Nom de l'étage: _____

Nom de l'étage: _____

Nom de l'étage: _____

Dimensions intérieures cabine(s) (l x p) : _____ x _____ po

Dimensions du puits : _____ x _____ po

Sélection de base

Sans enceinte

Enceinte par entr. général

Enceinte par Global Tardif

Si enceinte fournie par Global Tardif

- Insertion en acier
- Insertion en Plexiglas
- Insertion en vitre trempée
- Hauteur additionnelle d'enceinte jusqu'à 90" au-dessus du plancher supérieur
incluant hauteur additionnelle d'enceinte
- Toit d'enceinte

HYDRAULIQUE

SmartLift "S" - HR - Course jusqu'à 264"

Vitesse: 15 pi / min

- Huile hydraulique * (1 x 5 gal ou 20 L)


** GT ne livre pas d'huile au Canada ni aux États-Unis - devra être ramassée directement à l'usine.

Porte palière & portillon

Si modèle sans enceinte et sans porte palière

ENSEMBLE pour édifice public - plaque coupe-circuit, rampe d'embarquement repliable, interrupteur de fosse, alarme

Configuration d'ouverture de porte et portillon



| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| D Main droite /G Main gauche | | | | |
| Localisation des portes A,B,C | | | | |

GT-Porte

*** Toutes les portes à charnières GT sont faites de tubes d'aluminium couleur **Besa Nato Blanc**.

| | | |
|---|-------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Porte acier zingué, coupe-feu UL/ULC 1 1/2 hr. avec serrure Prud'Homme et ferme-porte | 36" (914 mm) | x 80" (2032mm) |
| <input type="checkbox"/> 'GT Swing door" * Cadre en aluminium Insertion Plexiglass | Serrure Prudhomme 34" (864mm) | x 80" (2032mm) |
| <input type="checkbox"/> 'GT Swing door" * Cadre en aluminium Insertion Lexan | Serrure Prudhomme 34" (864mm) | x 80" (2032mm) |
| <input type="checkbox"/> 'GT Swing door" * Cadre en aluminium Insertion vitre laminée | Serrure Prudhomme 34" (864mm) | x 80" (2032mm) |
| <input type="checkbox"/> Porte hors standard avec ferme-porte et serrure Prud'Homme*****inscrire dimensions désirées | __" (__ mm) | x __" (__mm) |

Portillon GT-Swing Gate

*** Tous les portillons à charnières GT sont faits de tubes d'aluminium couleur **Besa Nato Blanc**

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> GT-Swing Gate *** Cadre en aluminium Insertion d'aluminium | Serrure Prud'homme 34" (864mm) | x 42 1/4" (1073mm) |
| <input type="checkbox"/> GT-Swing Gate *** Cadre en aluminium Insertion Plexiglass | Serrure Prud'homme 34" (864mm) | x 42 1/4" (1073mm) |
| <input type="checkbox"/> GT-Swing Gate *** Cadre en aluminium Insertion Lexan | Serrure Prud'homme 34" (864mm) | x 42 1/4" (1073mm) |
| <input type="checkbox"/> GT-Swing Gate *** Cadre en aluminium Insertion vitre lam. | Serrure Prud'homme 34" (864mm) | x 42 1/4" (1073mm) |
| <input type="checkbox"/> Portillon hors standard avec ferme-porte et serrure Prud'Homme*****inscrire dimensions désirées | __" (__ mm) | x _" (__mm) |

- Couleur hors standard GT-Porte à charnières ou GT-Swing Gate
- Plaque à pousser & plaque coup-de-pieds en laiton (au lieu d'acier inox.)
- Seuil en aluminium style "checker plate"

Opérateur de porte automatique - en surface

- Serrure GAL (portes par d'autres)
- Serrure Prud'Homme (portes par d'autres)

Dimensions de la plate-forme et options

- Plate-forme standard 34" largeur x 54" profondeur
- Plate-forme non standard 34" largeur x 60" profondeur
- Plate-forme non standard 34" largeur x 48" profondeur - **Ne peut être utilisé avec rampe repliable**
- Ouverture avant seulement - Entrée /sortie du même côté
- Plate-forme sur-mesure 90 degrés - sortie avant et latérale

Plate-forme sur-mesure pas plus de 15 pi carrés
Confirmez les dimensions intérieures de cabine: Larg po x prof. po

- Siège repliable
- Plancher de caoutchouc noir - "Diamond Plate Mat Black"

CABINE - options

- Murs standards - sélection GT Choix de 2 couleurs d'insertion de mélamine
- Extra pour main courante tubulaire en acier inox. additionnelle Modèle commercial
- Barrière de cabine avec serrure & ferme-porte à ressorts
- Boîtier de téléphone(téléphone et ligne téléphonique fournis par d'autres)
- Téléphone mains libres sur la plate-forme (ligne téléphonique installée par d'autres)
- Finition de cabine sur-mesure

Spécifiez: _____

ACCESSOIRES - options

- Station bouton d'appel sans clé
- Station bouton d'appel & de renvoi sans clé
- Station bouton d'appel avec clé
- Station d'appel & de renvoi avec clé
- Station bouton d'appel & bouton "en usage" Econo Mueller
- Station bouton d'appel de luxe Luxueux US91
- Station d'appel avec clé & bouton "en usage" Econo Mueller
- Station d'appel avec clé & bouton "en usage" de luxe Luxueux US91
- Interrupteur à clé additionnel pour limiter l'accès à un étage

- Panneau de contrôle de luxe en cabine US91 acier inox.
- Panneau de contrôle de cabine en laiton

- Indicateur de position digital " Dot Matrix" Caractère 2"
- Indicateur de position de type "Multi Light" US91

GÉNÉRAL

- Peindre le SmartLift entièrement - blanc Besa Nato
- Peindre le SmartLift entièrement - couleur optionnelle
- Peinture de retouches - canette(s) de peinture
- Rampe d'accès fixe pour installation sans fosse (12 : 1)
- Rampe d'accès fixe pour installation sans fosse de hauteur hors standard - spécifiez l'angle : ____ : 1 (8:1 ou 10:1 ou 15:1 etc.)
- Fascias en acier galvanisé 12"
- Fascias en acier inox. 12"

Clarifications, commentaires ou alternatives
