Groupe manufacturier d'ascenseurs
GLOBAL TARDIF
Elevator Manufacturing Group

120, rue de Naples, St-Augustin de Desmaures, Qc, Canada, G3A 2Y2
Tél.: 418.878.4116 Téléc.: 418.878.1595
Courriel : ventes@globaltardif.com

GT Master-Waiter™
Monte-plats commercial

Conforme au Code canadien B44- 07
et au Code américain ASME A.17.1

Demande de prix

GT Accessibilité
Mise à jour: 21 janvier 2013

Date : _____ Date de fermeture: _____

Compagnie: _____ Projet: _____

Contact: _____ Lieu: _____

NOTE: Toutes les demandes de prix peuvent être envoyées à ventes@globaltardif.com ou par télécopieur au 418.878.1595.

Visitez le www.globaltardif.com pour de plus amples renseignements.

Code

Code applicable: ☐ Code canadien B44-2007 ☐ Code américain ASME A.17.1

Code local, spécifiez: .....

Capacité:

☐ (100 à 595 lbs)

Course: ☐ pi ☐ po (Moteur à enroulement: max. 50 pi)
(Système traction 1:1 : max. 200 pi)

Configuration & dimensions de cabine

Nombre d'arrêts: ☐
Ouverture(s) avant : ☐
Ouverture(s) arrière: ☐
Ouverture(s) latérale(s): ☐
Dimensions de cabine (larg. x prof. x h): ☐ x ☐ x ☐ po

Modèle: Porte-à-faux (STD): ☐
Rails de chaque côté: ☐

Chargement: ☐ Chargement comptoir ☐ Chargement plancher

Hauteur standard du comptoir: 2' -10"

Porte: ☐ À 2 vantaux ouvrant verticalement par le centre
☐ À un vantail coulissant vers le haut

Finition de cabine & caractéristiques

Finition de cabine: ☐ Apprêt (STD) ☐ Peint ☐ Acier inox.

Finition des portes: ☐ Apprêt (STD) ☐ Peint ☐ Acier inox.

Emplacement des lumières en cabine :
plafond: ☐ (STD)
côté: ☐ (Optionnel)
lampe chauffante sur le côté: ☐ (Optionnel)

tablette amovible: ☐

Alimentation électrique

600v/3ph ☐ **208v/3ph** ☐ **220v/1ph** ☐ **110v/1ph** ☐

Surplomb, fosse & puits

Standard

Surplomb: ☐ selon les standards

Pour obtenir les dimensions standards de puits et la profondeur standard de fosse, visitez le www.globaltardif.com.

Profondeur de fosse standard: ☐ po
Dimensions de puits standard (l x p): ☐ x ☐ po

Sur-mesure, spécifiez:
(puits existant ou selon dessin annexé)

Profondeur de fosse (si nécessaire): ☐ po
Dimensions du puits (l x p): ☐ x ☐ po
Surplomb: ☐ po

Condition du puits:
- NEMA1 - Standard ☐
- NEMA 4X - Résistant aux intempéries et poussière ☐
- NEMA 7 - À l'épreuve des explosions ☐

Caractéristique du système d'entraînement et configuration

Type d'entraînement:
- ☐ À enroulement
- ☐ À traction

Localisation du moteu:
- ☐ Sous le comptoir
- ☐ Dans le haut du puits
- ☐ Sur le côté de la cage

Distance du puits: ☐ pi

Vitesse:
- ☐ 50 FPM (STD)
- ☐ Autre ☐ (spécifiez)

Contrôle & moteur: ☐ AC simple vitesse (STD) (pour système à enroulement)

Option: ☐ V.V.V.F. (pour système traction)

Station palière & entrée

Finition:
- ☐ Apprêt (STD)
- ☐ Peint
- ☐ Acier inox.

Opération:
- ☐ Appel & Envoi
- ☐ Contrôle de la centrale
- ☐ Système de retour au palier désigné

Signalisation:
- ☐ Lumière & gong d'arrivée
- ☐ Bouton poussoir illuminé
- ☐ Avertisseur porte ouverte
- ☐ Lumière "en usage"

Station d'appel à distance: ☐ pi

Portes palières:

Murs:
- ☐ 4-3/4" Cloison sèche
- ☐ 6" bloc

Autre - spécifiez:_____

Autres caractéristiques

Système de détection de "mou" de câble:

Porte-à-faux: ☐ (Inclus)
Rails de chaque côté: ☐ (Optionnel)

Porte d'accès: ☐ Oui (STD) ou ☐ Fourni par d'autres

Finition:
☐ Apprêt (STD)
☐ Peint
☐ Acier inox.

Système auto-nivelage:

Chargement plancher: ☐ (Inclus)
Chargement comptoir: ☐ (Optionnel)

Filage: ☐ Oui (Std) ☐ Non

Tour auto-support : ☐ Non (Std) ☐ Oui
(si oui, la dimension du puits (l+p) devra être agrandie)

Espace habitable sous le monte-plats Oui ☐ Non ☐

Clarifications, commentaires ou alternatives